

Αρτηριακός καθετήρας

Ο καθετήρας να διαθέτει:

1. Διπλοκωνικό άκρο
2. Κατασκευή από F.E.P. Teflon
3. Ακτινοσκιερός
4. Εσωτερική βελόνα σιλικοναρισμένη διπλής λοξότμησης
5. Δακτυλολαβή
6. Επιστόμιο με χρωματικό κώδικα
7. Υποδοχή luer lock
8. Διαφανή υποθάλαμο
9. Πώμα με αεραγωγό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας
10. Διάμετρο καθετήρα : 20 G
11. Διάμετρος βελόνας : 22 G
12. Μήκος καθετήρα : 32 mm
13. Εξωτ. Διάμ. Καθετήρα : 1.1 mm
14. Εσωτ. Διάμ. Καθετήρα : 0.8 mm
15. Όγκος εξαέρωσης : 0.06 ml
16. Ταχύτητα ροής : 65ml/min
17. Αποστείρωση με αιθυλενοξείδιο (EO)
18. Ελεύθερος πυρετογόνων, μιας χρήσης, ελεύθερος λατεξ (LATEX FREE) και ελεύθερος πλαστικοποιητών (DEHP FREE).
19. Οδηγίες χρήσης και στην Ελληνική γλώσσα και CE.