

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
	Ελαστικός σωλήνας latex μη αποστειρωμένος διαφόρων διαμέτρων με μεγάλη ελαστικότητα για καλή εφαρμογή			
300861	No 4	80	0,42	33,6
311797	No 5	120	0,52	62,4
311798	No 6	900	0,55	495
311799	No 7	40	0,63	25,2
311800	No 8	10	0,72	7,2
311331-1	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣ.ΚΕΡΑΜ/ΔΕΙΣ ΣΙΛΙΚ.ΑΚΤΙΝ.ΑΠΟΣΤ.8mmΧ30cm	24	4,38	105,12
	Παροχτεύσεις renrose αποστειρωμένες από φυσικό ελαστικό LATEX διαστάσεων:			
300895	9mm x 46 cm 3/8	800	0,35	280
311802	19mm x 46 cm 5/8	100	0,35	35
300765	Σωλήνας αναρρόφησης από διαφανές ανθεκτικό σιλικονούχο υλικό, ούτως ώστε να μη συμπιπουν τα τοιχώματά τους, με ρύγχος yankeuer με άκρο ελαίας, αποστειρωμένες 3m, μιας χρήσης. (χωρίς βαλβίδα)	3600	0,958	3448,8
300765-1	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΚΟΝ 1,80- 2Μέτρα	2400	0,96	2304
311289-1	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ (ΜΕΤΡΑ)	100	4,8	480
	Συσκευές παροχέτευσης κενού συνεχούς αναρρόφησης υγρών από χειρουργικά τραύματα			
311806	No 12	200	1,93	386
311804	No 14	300	1,93	579
311805	No 16	300	1,93	579
300872	No 18	100	1,93	193
311804-1	No 8 συσκευές παροχέτευσης κενού συνεχούς αναρρόφησης	20	1,93	38,6
311804-2	No 10 συσκευές παροχέτευσης κενού συνεχούς αναρρόφησης	60	1,93	115,8
300867	Συσκευές αρνητικής πίεσης Billaw δύο φιαλών μιας χρήσης αποστειρωμένες, πλήρεις	80	16,55	1324
300868	Τροκάρ θώρακα	60	2,03	121,8
	No 18 Fr			
	No 24 Fr			
300813	Συσκευές βρογχικών εκκρίμάτων μ. χ. αποστειρωμένες (πυελοπαγίδες αποστειρωμένες) για καλλιέργειες που να εφαρμόζουν στους υπάρχοντες σωλήνες αναρρόφησης	700	0,709	496,3
300483	Μάσκα με αποθεματικό ασκό <u>μη</u> επανεισπνοής χορήγησης οξυγόνου 100% μ.χ	600	0,451	270,6
300485	Μάσκες :για χορήγηση οξυγόνου τύπου venture με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο για πυκνότητα O2 έως τουλάχιστον 50-60 %	4000	0,433	1732
300486	A) Νεφελοποιητής για εισπνευστική χορήγηση φαρμάκων συνοδευόμενη από μάσκα	7.000	0,336	2352
300806	Γυαλάκια οξυγόνου με καλή εφαρμογή κυρίως στα ώτα και καλή στήριξη	6000	0,126	756
300821	Συνδετικό τραχειοστομίας τύπου T με εφελοποιητή 22χ22mm	400	0,7	280

